

NOUVEAUX PRODUITS

NOVIK RÉINVENTE LE REVÊTEMENT DE TOITURE

Leader régional parmi les entreprises de plasturgie, Novik, basée à Saint-Augustin-de-Desmaures, a récemment dévoilé un nouveau produit pour réaliser les toitures. Ce produit a nécessité quatre années de recherche et de développement, et plus d'un million de dollars d'investissement.

Alliant légèreté et solidité, la toiture NOVISLATE ne requiert aucune modification à la structure de toit. Les pigments de couleur sont intégrés à la recette de polymère, donnant une couleur

parfaitement uniforme d'un panneau à l'autre. De plus, Novik utilise les meilleurs inhibiteurs de rayons UV, pour freiner les effets de décoloration.

Doté d'une garantie limitée de 50 ans, NOVISLATE ne fendille pas, résiste aux chocs, aux écarts de température, aux intempéries, à la décoloration et aux effets de l'expansion et de la rétraction. L'installation est facile, solide et sans chevauchement, puisque les panneaux s'emboîtent les uns dans les autres. De plus, le système de fixation permet une étanchéité exemplaire.

De par la porosité du polymère, la poussière qui se dépose sur la toiture ne peut y adhérer, et l'entretien devient un jeu d'enfant. Pour en savoir davantage sur ce produit, visitez le site www.novik.com.



GARAGA LANCE DEUX NOUVELLES PORTES COMMERCIALES

Garaga lance deux portes de garage pour les secteurs commercial et industriel, la G-8000 et la G-8500. Fabriquées à partir d'acier galvanisé, elles sont enduites d'une peinture à base de polyester fixée par cuisson, très résistante à la rouille.

« Les portes G-8000 et G-8500 sont conçues pour les bâtiments qui nécessitent une isolation minimale, comme une ferme ou un entrepôt. Elles comportent les avantages d'une porte d'acier combinée à une ferronnerie commerciale et industrielle de très haute qualité », affirme Jean-François Morin, directeur des ventes et du marketing chez Garaga.

Offertes en blanc glacier, les portes G-8000 et G-8500 présentent des rainures profondes pour assurer une meilleure rigidité. La porte G-8000 est non isolée alors qu'on a ajouté à la porte G-8500 un isolant en styrène sans CFC, offrant un facteur d'isolation thermique de R-6,6. Elles peuvent également être munies de fenêtres.



BOULONS D'ANCRAGE

- Standards & spéciaux • 3/8 « à 2 1/2 » de diamètre
- 100% retraçable • Délai de livraison rapide
- Galvanisation à chaud en usine

536, rue de Touraine, C.P. 392, Sainte-Julie, Qué. J3E 1X7

Tél.: (450) 649-7203 Fax: (450) 649-5088

Sans frais: 1-888-262-7372 Québec seulement

Fax: 1-800-344-8449 Canada & USA

E-Mail: hviau@rceb.com

Internet: <http://www.ancrabec.net>

